

FÜR ALLE FÄLLE DES

KLEBENS

DIE MARKEN-KLEBSTOFFE DER PROFIS



Dichtstoffe • Klebstoffe

DIE KLEBSTOFFE



DER PROFIS



Ob Montage, Ausbau, Renovierung oder Reparatur: Als Spezialisten für unterschiedlichste Anwendungen und Materialien im Innen- und Außenbereich verfügen sie über besondere Verarbeitungs- und Klebeeigenschaften, die jeweils auf ihre Aufgabe hin optimiert wurden.



Kraftschlüssig



KLEBSTOFF DER PROFIS

EXTREMFESTES KLEBEN

Sehr hohe Endfestigkeit

Schnelle Aushärtung

Für innen und außen

- Nicht korrosiv
- Geruchsarm
- Aufschäumend/Spaltüberbrückend
- Natursteinverträglich
- Schleifbar und überlackierbar

Anwendungsgebiete

- Holzklebung
- Möbelbau
- Innentreppen
- Treppensanierungen
- Innenfensterbänke
- Rohrkästen und Bauplatten



**OTTO
COLL®**

DER PROFIS

FRITZ

FÜR SCHNELLE FIXIERUNGEN AUF
SAUGENDEN UNTERGRÜNDE

KLEBSTOFF

FIX

DER HAFTSTARKE



Sofort haftstark



KLEBSTOFF DER PROFIS

SCHNELLES FIXIEREN

Schnell abbindend

Kraftschlüssig

Für innen

- Lösemittelfrei
- Geruchsarm
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar

Anwendungsgebiete

- Kabelkanäle
- Sockelleisten aus Holz & PVC
- Paneele
- Dekor- und Dämmplatten
- Stuck- und Deckenprofile
- Zierleisten und Zierprofile
- Profilbretter



KLEBSTOFF

ALL

DER ALLESKÖNNER

DER PROFIS

BERT

FÜR HOCHLEISTUNGSKLEBUNGEN
MIT PROFESSIONELLEM ANSPRUCH

**OTTO
COLL®**



180 kg/m²
Anfangshaftung



KLEBSTOFF DER PROFIS

ALLES KLEBEN

Sehr starke Anfangshaftung

Natursteinverträglich

Für innen und außen

- Siliconfrei
- Isocyanatfrei
- Sehr breites Haftspektrum
- Schnelle Durchhärtung
- Spannungsausgleichend

Anwendungsgebiete

- Spiegelklebungen
- Außentreppen
- Fensterbänke
- Mauerabdeckungen
- Fliesen
- Sockelleisten
- Abdeckleisten
- Küchenarbeitsplatten
- Natur- und Betonwerkstein
- Waschtische
- Karosserie- und Fahrzeugbau



Glasklar



KLEBSTOFF DER PROFIS

GLASKLARES KLEBEN

Vielseitig einsetzbar

Natursteinverträglich

Spannungsausgleichend

- Glasklare Klebungen
- Kurzer Fadenzug
- Schnelle Durchhärtung

Anwendungsgebiete

- Glasvitrinen
- Korkplatten
- Keramik
- Glasmosaike
- Natur- und Betonwerkstein
- Designelemente
- Reparaturklebung
- Metall pulverbeschichtet/lackiert
- Acrylglas
- GFK
- PVC hart



**OTTO
COLL®**

DER PROFIS

RAKEL

SPACHTELFÄHIG, FÜR SPANNUNGS-
AUSGLEICHENDE KLEBUNGEN

KLEBSTOFF

RAKEL

DER FLÄCHENPROFI



Spachtelfähig



OTTO-Flachdüse

KLEBSTOFF DER PROFIS

FLÄCHIGES KLEBEN

Breites Haftspektrum

Spannungsausgleichend

Für innen und außen

- Spachtelfähig
- Elastisch

Anwendungsgebiete

- Sandwichbauteile
- Rammschutz
- Innenverkleidungen
- Kunststoffplatten
- MDF-/Holzplatten
- Metall- und Apparatebau

FÜR ALLE FÄLLE DES KLEBENS



DER EXTREMFESTE

DER HAFT

für außen

für innen

starre/kraftschlüssige Klebungen

elastische Klebungen

benötigt einen saugenden Untergrund

großflächige Klebungen

hohe Anfangshaftung

natursteinverträglich

auch auf feuchten Untergründen

anstrichverträglich/überlackierbar

lösemittelfrei

aufschäumend während der Aushärtung

Alle Klebstoffe sind grundsätzlich
geeignet für Klebungen auf:

Emaille

GFK – Glasfaser verst. Kunststoffe

Glas – ohne UV-Belastung

Lackiertes Glas

Plexiglas®, Acrylglas, PMMA

HPL-Platten

Melaminharzplatten

Natur-, Betonwerk- und Kunststein

Metall, pulverbeschichtet/lackiert

Stahl, verzinkt

Kupfer

Messing

PVC, hart

PVC, weich

Spiegel

Styropor®, Styrodur®, Hartschaum

•¹

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aluminium blank/eloxiert; Beton; Edelstahl
(Lösemittel- & Wasserbasis); Klinkern/Zie

Folgende Untergründe sind zum Kleben nicht geeignet: bitumenhaltige Produkte, PE, PP, Silikon

1) Nur zulässig für witterungsbelastete Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen mit nachfolgendem Schutzanstrich

2) Permanente UV- und Dauerfeuchtigkeitsbelastung muss ausgeschlossen werden, ansonsten kann die Haftung nachlassen

3) vorher Haftung prüfen/ggf. Primer verwenden

4) Anweisung zur Spiegelklebung im Technischen Datenblatt beachten!

Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken der BASF-Group, Plexiglas® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Plexiglas AG

Bitte beachten Sie die Grundierungs- und Verarbeitungshinweise in den aktuellen Technischen Datenblättern



DER HAFTSTARKE	DER ALLESKÖNNER	DER VIELSEITIGE	DER FLÄCHENPROFI
	•	• ²	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

Fliesen/Keramik; Gips/Gipskartonplatten; Holz & Holzwerkstoffen roh, lackiert & lasiert
 Gips; Leichtbausteinen/Porenbeton; MDF-/OSB-/Spanplatten; Kork; Putz

	•		•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	• ³
	•	•	•
	•	•	•
	• ³	• ³	• ³
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	• ⁴		•
	•		•

... Teflon
 Schutzanstrich gemäß DIN EN 204-D4
 der Klebstoff vergilben und verspröden



www.otto-klebt-alles.de
info@otto-klebt-alles.de

Händlerstempel:

Index: 9999735-D-01.01.2020 • © Hermann Otto GmbH 2020



Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND
Tel.: +49-8684-908-0