

FÜR ALLE FÄLLE DES **KLEBENS**

DIE MARKEN-KLEBSTOFFE DER PROFIS



**OTTO
CHEMIE**

Dichtstoffe • Klebstoffe

DIE KLEBSTOFFE DER PROFIS



Ob Montage, Ausbau, Renovierung oder Reparatur: Als Spezialisten für unterschiedlichste Anwendungen und Materialien im Innen- und Außenbereich verfügen sie über besondere Verarbeitungs- und Klee-eigenschaften, die jeweils auf ihre Aufgabe hin optimiert wurden.



Kraftschlüssig



KLEBSTOFF DER PROFIS

EXTREMFESTES KLEBEN

Sehr hohe Endfestigkeit

Schnelle Aushärtung

Für innen und außen

- Nicht korrosiv
- Geruchsarm
- Aufschäumend/Spaltüberbrückend
- Natursteinverträglich
- Schleifbar und überlackierbar

Anwendungsgebiete

- Holzklebungen
- Möbelbau
- Innentreppen
- Treppensanierungen
- Innenfensterbänke
- Rohrkästen und Bauplatten



Sofort haftstark



KLEBSTOFF DER PROFIS **SNELLES FIXIEREN**

Schnell abbindend

Kraftschlüssig

Für innen

- Lösemittelfrei
- Geruchsarm
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar

Anwendungsgebiete

- Kabelkanäle
- Sockelleisten aus Holz & PVC
- Paneele
- Dekor- und Dämmplatten
- Stuck- und Deckenprofile
- Zierleisten und Zierprofile
- Profilbretter



180 kg/m²
Anfangshaftung



KLEBSTOFF DER PROFIS **ALLES KLEBEN**

Sehr starke Anfangshaftung

Natursteinverträglich

Für innen und außen

- Siliconfrei
- Isocyanatfrei
- Sehr breites Haftspektrum
- Schnelle Durchhärtung
- Spannungsausgleichend

Anwendungsgebiete

- Spiegelklebungen
- Außentreppen
- Fensterbänke
- Mauerabdeckungen
- Fliesen
- Sockelleisten
- Abdeckleisten
- Küchenarbeitsplatten
- Natur- und Betonwerkstein
- Waschtische
- Karosserie- und Fahrzeugbau



Glasklar



KLEBSTOFF DER PROFIS **GLASKLARES KLEBEN**

Vielseitig einsetzbar

Natursteinverträglich

Spannungsausgleichend

- Glasklare Klebungen
- Kurzer Fadenzug
- Schnelle Durchhärtung

Anwendungsgebiete

- Glasvittrinen
- Korkplatten
- Keramik
- Glasmosaike
- Natur- und Betonwerkstein
- Designelemente
- Reparaturklebung
- Metall pulverbeschichtet/lackiert
- Acrylglas
- GFK
- PVC hart



Spachtelfähig



OTTO-Flachdüse



KLEBSTOFF DER PROFIS **FLÄCHIGES KLEBEN**

Breites Haftspektrum

Spannungsausgleichend

Für innen und außen

- Spachtelfähig
- Elastisch

Anwendungsgebiete

- Sandwichbauteile
- Rammschutz
- Innenverkleidungen
- Kunststoffplatten
- MDF-/Holzplatten
- Metall- und Apparatebau

FÜR ALLE FÄLLE DES KLEBENS



	OTTO COLL KRAFT MAX KLEBSTOFF DER PROFIS DER EXTREMFESTE FÜR ALLE METALLE UND HARTPLASTIKEN	OTTO COLL FIX FRITZ KLEBSTOFF DER PROFIS DER HAFTSTARKE FÜR SCHWACHES BETON, ALUMINIUM UND SCHWACHEN UNTERGRUNDEN	OTTO COLL ALL BERT KLEBSTOFF DER PROFIS ALL BERT FÜR HOCHLEISTUNGSFÄHIGEN UND PROFESSIONELLEN ANWENDUNGEN	OTTO COLL KLAR KARL KLEBSTOFF DER PROFIS DER VIELSEITIGE FÜR VIEL ANWENDUNGEN UND VIELSEITIGEN VERWENDUNGEN	OTTO COLL RAKEL RALF KLEBSTOFF DER PROFIS DER FLÄCHENPROFI FÜR FLÄCHENPROFILIERUNG UND FLÄCHENPROFILIERUNG
DER EXTREMFESTE					
DER HAFTSTARKE					
DER ALLESKÖNNER					
DER VIELSEITIGE					
DER FLÄCHENPROFI					
für außen	• ¹		•	• ²	•
für innen	•	•	•	•	•
starre/kraftschlüssige Klebungen	•	•			
elastische Klebungen			•	•	•
benötigt einen saugenden Untergrund		•			
großflächige Klebungen					•
hohe Anfangshaftung		•	•		
natursteinverträglich	•	•	•	•	
auch auf feuchten Untergründen	•		•	•	•
anstrichverträglich/überlackierbar	•	•	•	•	•
lösemittelfrei		•	•	•	•
aufschäumend während der Aushärtung	•				
Alle Klebstoffe sind grundsätzlich geeignet für Klebungen auf:	Aluminium blank/eloxiert; Beton; Edelstahl; Fliesen/Keramik; Gips/Gipskartonplatten; Holz & Holzwerkstoffen roh, lackiert & lasiert (Lösemittel- & Wasserbasis); Klinkern/Ziegeln; Leichtbausteinen/Porenbeton; MDF-/OSB-/Spanplatten; Kork; Putz				
Emaile			•		•
GFK – Glasfaser verst. Kunststoffe	•	•		•	•
Glas – ohne UV-Belastung			•	•	•
Lackiertes Glas			•		
Plexiglas®, Acrylglas, PMMA			•	•	• ³
HPL-Platten			•		•
Melaminharzplatten	•		•		•
Natur-, Betonwerk- und Kunststein	•	•	•	•	
Metall, pulverbeschichtet/lackiert			• ³	• ³	• ³
Stahl, verzinkt	•		•	•	•
Kupfer	•		•	•	•
Messing	•		•	•	•
PVC, hart	•	•	•	•	•
PVC, weich			•		•
Spiegel			• ⁴		
Styropor®, Styrodur®, Hartschaum	•	•	•		•

Folgende Untergründe sind zum Kleben nicht geeignet: bitumenhaltige Produkte, PE, PP, Silicon, Teflon

1) Nur zulässig für witterungsbelastete Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen mit nachfolgendem Schutzanstrich gemäß DIN EN 204-D4

2) Permanente UV- und Dauerfeuchtigkeitsbelastung muss ausgeschlossen werden, ansonsten kann der Klebstoff vergilben und verspröden

3) vorher Haftung prüfen/ggf. Primer verwenden

4) Anweisung zur Spiegelklebung im Technischen Datenblatt beachten!

Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken der BASF-Group, Plexiglas® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Evonic-Röhm GmbH (Darmstadt)

Bitte beachten Sie die Grundierungs- und Verarbeitungshinweise in den aktuellen Technischen Datenblättern!



www.otto-klebt-alles.de
info@otto-klebt-alles.de

Händlerstempel:

Index: 9999735-D-04.05.2020 • © Hermann Otto GmbH 2020



Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND
Tel.: +49-8684-908-0